

Barreras automáticas

# B614

## Barrera automática 24 V



NEW

Longitud máx. barra

5 m

Tiempo de apertura

<2 s (80° con barra 3 m)

Frecuencia de utilización

Uso continuo



- Máxima seguridad antiplastamiento y motor con encoder integrado.
- Regulación de velocidad y fluidez de movimiento.
- Equipo electrónico integrado en la parte superior de fácil acceso y programación intuitiva.



### DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	B614
Tensión de alimentación de red	220-240V - 50/60 Hz
Motor eléctrico	Con escobillas 24V ---
Potencia máx.	165 W
Par máx.	300 Nm - 63 Nm (Arranque - 45°)
Tipo de material	Acero
Tipo de tratamiento	Galvanizado en caliente 15µm de espesor + pintura en polvo de poliéster
Codificador	Incremental integrado en el motor
Tipo de deceleración	Electrónico + mecánico
Tipo de barra	Rectangular y redonda
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Grado de protección	IP55
Peso	40 Kg
Dimensiones (LxPxH)	360 x 250 x 1163 mm (Base de instalación de 305 x 230 mm)
Longitud máx. barra	5 m
Tiempo de apertura	< 2 s (80° - 3m)
Frecuencia de utilización	100%
Equipo electrónico	E614

(\*) datos referidos a 230 V - 50 Hz

## MODELOS FAMILIA

Modelo	Código artículo
B614 Rojo RAL 3020	104614

Disponible a partir de junio de 2018

## ENVASES DE PRESENTACIÓN

**B614 incluye:** cuerpo barrera, motorreductor electromecánico y sistema de transmisión, equipo electrónico, accesorios de instalación, una llave de desbloqueo triangular.

Esquemas de instalación tipo página 349

## EQUIPOS ELECTRONICOS



Tarjeta electrónica B614  
(incorporede al automatismo)  
Información en la pág. 160  
A partir de junio de 2018

63001034

## ACCESORIOS COMUNES PARA TODAS LAS APLICACIONES



Kit faldilla longitud 2 m

428441



Kit faldilla longitud 3 m

428446



Pata de extremo regulable para apoyo barra

428805



Placa de soporte para horquilla

737621



Horquilla regulable para soporte barra

428806



Placa de cimentación  
A partir de junio de 2018

490183

>>



Destellador tipo semáforo integrado B614 A partir de junio de 2018

410031



Embalaje enganches con doble muelle ♦ A partir de junio de 2018

490186



Llave de desbloqueo adicional triangular (envase de pres. de 10 uds.)

713002

Kit batería de emergencia XBAT 24

390923

## NOTA

♦ Utilizar en el caso de que sean necesarios dos muelles de equilibrado. Ver esquema muelles de equilibrado en las páginas sucesivas.