

# Arco Detector de Metales de 33 Zonas ZK-D4330



## Características

- 33 zonas de detección
- Pantalla HD de 7"
- Control remoto
- Sencilla instalación y operación
- Excelente estabilidad y capacidad anti-interferencia
- Cada zona tiene 300 niveles de sensibilidad
- Soporta varios idiomas para personalización
- Gran precisión y velocidad de verificación

## Aplicaciones



Centros de Exhibición



Bancos



Hotels



Prisiones



Fábricas



Oficinas Gubernamentales

## Avanzada Estructura

- ZK-D4330 adapta una estructura de viga con un diseño modular y con cableado oculto. Este diseño no sólo es más conveniente para la instalación, el mantenimiento y la logística, sino que también permite un mayor nivel de seguridad.
- Nuevo diseño de paneles, robustos y de sencilla limpieza.
- Alta durabilidad, estructura anti desgaste y resistente a ambientes en el exterior.



- Un soporte metálico de acero inoxidable con ángulos de visión ajustables proporciona un mejor ángulo de visión y evita la reflexión de la luz. Además, el brillo de la retro iluminación puede ser ajustado para hacer la interfaz más clara.



- Adapta energía de baja tensión 15V para proteger el cuerpo humano. El interruptor está equipado con una luz indicadora del estado de la fuente de alimentación. Además, también proporcionamos baterías opcionales de respaldo de 4 y 8 horas.
- Se suministra un conector de cable de señal con el dispositivo. Puede conectar el cable de señal para realizar una vinculación entre el torniquete y el detector de metales.




## Accesorios Opcionales

- El toldo impermeable y transparente así como las ruedas universales son accesorios opcionales.
- El toldo impermeable protege el dispositivo de la lluvia y del polvo, y las ruedas universales permiten que el equipo se mueva de forma sencilla (IP65). También se puede personalizar con conexión Wi-Fi.



## Deteción Área

- Soporta múltiples modos de detección, incluyendo los modos de una sola zona, así como de 6, 11 y hasta 33 zonas de detección.
- 300 niveles de sensibilidad ajustables de las zona de detección y 255 niveles de sensibilidad ajustable de anti choque.
- Desde el nivel del piso hasta la barra transversal, detecta con precisión múltiples objetos metálicos simultáneamente.
- La posición real de los metales se pueden observar claramente en ambos lados del indicador LED, y dependiendo del tamaño y la forma del metal, se muestran diferentes intensidades de alarma en el panel de control.
- Detección precisa de armas y contrabando con filtración de relojes, monedas, cinturones, botones y otros artículos inofensivos.
- Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos cardíaco, mujeres embarazadas, disquetes magnéticos, cintas de grabación, etc.



▲ Área de detección

## Interfaz principal

- 1 Recuento preciso de personas y conteo de alarmas emitidas.
- 2 Indicador de intensidad de alarma.
- 3 Visualización en tiempo real.
- 4 Zonas de detección configurables.
- 5 Configuración del canal.



## Menú

### Sensibilidad:

300 niveles de sensibilidad ajustables de las zona de detección y 255 niveles de sensibilidad ajustable de anti choque.

### Alarma:

Hasta 9 seg. de duración ajustables en la alarma audible y de retardo en la alarma visual, volumen y hasta 16 tonos configurables.

### Locación:

Rápida configuración de los 30 puntos de aplicación.

### Lenguaje:

Español, Inglés, Chino, y otros.

### Tiempo:

Tiempo de corrección manual.

### Contraseña:


Ingrese la contraseña actual para crear una nueva.

### Zonas:

Configuración de una sola zona, así como de 6, 11 y hasta 33 zonas de detección.

### Diagnóstico:

Veloz detección de fallas y simplificación del mantenimiento.



### Nivel de Seguridad:

Alta, media, baja, tres niveles de seguridad de rápida configuración.

### Sistema:

Ajuste el canal de trabajo, detecta la velocidad y la condición de la energía.

### Pantalla:

Ajuste el brillo de la retro iluminación de la pantalla.


### Registros:

Se registra el número de horas de verificación de seguridad del equipo.

## Especificaciones

Voltaje de entrada	15 Vdc / 4800 mA
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ 50 °C
Dimensiones externas (mm)	2220 (H) x 930(W) x 760(D)
Dimensiones del canal (mm)	2010 (H) x 760(W) x 760 (D)
Dimensiones del paquete (mm)	2300 (H) x 335(W) x 800 (D)
Peso bruto	70 kg
Nivel de protección	IP65 opcional

## Dimensiones



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com

